



ポイント
①

選べる電源

- 乾電池 (単三×3)
※別売です

上面(フタを外した状態)



- ACアダプター (オプション)
※別売です

アダプター差込口

アダプター本体



※形状は予告なく変更になる場合があります。

ポイント
②

専用ノズル

次亜塩素酸水に対応した材料を使用して製作。

液剤吹き出しノズル



【重要!】
次亜塩素酸水に対応していない機器の場合、「塩素」が固まり、腐食・破損の原因になることがあります。

- ✓ ノータッチ式で衛生的
- ✓ コンパクト&スタイリッシュ

仕様

| | |
|-------|---|
| 製品名 | オートディスペンサー (自動消毒液噴霧器) |
| 形式 | SHU-MK02 |
| 本体サイズ | 直径9cm×高さ23cm |
| 本体重量 | 約0.5kg (電池・消毒液除く) |
| タンク容量 | 約400mL |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
| 消費電力 | 約0.1W |
| 生産国 | 中国 |
| メーカー | 有限会社エム・ケイ機器 |
| 電源 | 乾電池: DC4.5V (単三乾電池3本別売) ACアダプター: DC5V (別売) |

背面



ポイント
③

たっぷり 400mlボトル

<噴霧量>
0.14cc/1ショット

内蔵ボトル



1ショット/約2,400回
2ショット/約1,600回
3ショット/約 800回

内蔵ボトルは
400mlの大容量。
補充の手間が
軽減できます。

ポイント
④

壁掛け可能&便利な専用スタンド (※オプション・別売)

専用スタンド

注: 本体の付属品です



玄関ロビー、通路、エレベーターなど、場所を選ばずに設置が可能です。



POPを使うとより効果的です!

● 専用スタンドの組み立て方法 ●

<準備するもの>

- (1) 専用スタンドのパーツ
①上部パーツ (円形) ②支柱 ③土台
- (2) 本体の付属品 (左図赤枠)
①取付カバー ②ネジ×2
- (3) ドライバー

本体の箱に付属品が入っています!
捨ててしまわないようご注意ください!

<組み立て方>

- 手順1 (1)-③の土台に水を入れます。
- 手順2 (1)-①上部パーツ (円形) に(2)-①取付カバーをお好みの高さに合わせて(2)-②のネジで2カ所を固定します。
※取付カバーの位置を決める際、事前にセンターラインなどの目印をつけておくことをおすすめします。
- 手順3 (1)-①上部パーツ (円形) と(1)-②支柱を合体させます。
- 手順4 手順3で合体したものを(1)-③の土台に差し込みます。
※きちんと固定されているか確認してください。
- 手順5 手順2でセットした取付カバーの凸部分をオートディスペンサー本体の背面の穴に入れたら、上にスライドさせます。