

オゾン脱臭除菌機(ハンディー型)
オゾンエアクリアプラスⅡ
DH-5D

IHI
Realize your dreams

いつでもどこでも
手軽に脱臭・除菌



悪臭や細菌・ウイルスを
強力かつスピーディーに除去!

- 軽量コンパクトで持ち運び簡単
- 強力な脱臭除菌効果
- 隅々まで均一に脱臭除菌が可能
- オゾン分解装置と自動連動(オプション併用時)
- 簡単操作で使いやすさ倍増





食品搬送車



乗用車



ホテル・旅館

オゾンエアクリアプラスIIは、様々なエリアで活躍しています。



トラック



観光バス



老人福祉施設用の搬送車

車輻の除菌脱臭

- 食品搬送車(食品工場、給食センター等)
- トラックのコンテナ
- 老人福祉施設用の搬送車
- 乗用車 (新車カーディーラー、中古車販売業、整備工場、レンタカー等)
- 観光バス



室内の除菌脱臭

- ホテル・旅館
- スポーツジム
- カラオケ室 等

清掃点検と定期メンテナンス(1,000Hメンテナンス:ランプ表示)

部品名	清掃目安	交換目安	
オゾン反応器	6ヶ月:水洗い	1年もしくは1,000Hの早い方	
オゾン分解触媒	-	1年もしくは1,000Hの早い方	
フィルター-1	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方	
フィルター-2	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方	

オゾン分解ユニット(オプション)

寸法	幅	212mm	
	奥行き	225mm	
	高さ	243mm	
重量	3.9kg		
最大風量	3.0m ³ /min		
オゾン分解方法	触媒方式		

オゾン分解ユニット 定期交換について

定期交換部品	定期交換時期	
プレフィルター(2枚)	1年もしくは1000時間毎	
オゾン分解触媒(3枚)	1年もしくは1000時間毎	

運転時間と適応面積(脱臭)

モード	くん蒸時間 (DH-5D単体)	分解時間 (分解ユニット)	TOTAL (くん蒸+分解)	適応面積 (脱臭)
1	5分	10分	15分	~10m ²
2	20分	40分	60分	10~20m ²
3	60分	60分	120分	20~40m ²
4	120分	120分	240分	40~100m ²

主要仕様

型式	DH-5D	オゾン発生量	0.6g/h	
寸法	幅	355mm	オゾンくん蒸時間	5分、20分、60分、120分
	奥行き	175mm	オゾンくん蒸時間制御	コントローラ(分解制御対応)
	高さ	172mm	ファン風量	0.6m ³ /min
重量	3.4kg	安全装置(異常表示ランプ)	オゾナイザ、ファン、オゾン分解	
電源	AC100V	メンテナンス表示	ランプ有	
定格消費電力	40W	オプション	オゾン分解ユニット	

安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

製造販売元 株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU 営業グループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL.086-944-6528 FAX.086-942-9030
<https://iat.i9.bcart.jp/page/top>
(QRコードよりアクセスしてください)



取り扱い・お問い合わせ

